

# FIBRANgyps JF READYMIX

## Descrizione prodotto

Composto premiscelato in pasta grossa a base vinilica, contenente cellulosa, alleggerito del 25% rispetto agli stucchi tradizionali, risulta molto elastico e morbido.



## Campo di impiego

Stucco in pasta per uso interno, cremoso, facile da stendere e a ritiro controllato, ideale per il trattamento dei giunti e delle superfici, eccellente come prima mano, molto resistente alle fessurazioni particolarmente nelle stuccature delle fughe trasversali e longitudinali. Non richiede la mano di isolante prima della pittura né di altri componenti che ne potrebbero alterare le caratteristiche.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A2-s1,d0	EN 13501-1
Tempo di presa	h	12	-
Preparazione	-	Manuale o meccanica	-
Resa su lastre di gesso rivestito	-	38,3 l/100 m <sup>2</sup>	-

## Stoccaggio e applicazione

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.



FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

01/09/2015