SHERA SCREW FIX-W

CE

Prodotto

Viti auto-perforante SHERA FIX-W25, W32, W45 in acciaio al carbonio per il fissaggio delle lastre SHERA BOARD a profili in acciaio FIBRANprofiles di spessore uguale o superiore a 0,6 mm. Le alette sotto la testa della vite sono autosvasanti per consentire il perfetto alloggiamento della testa a filo della lastra, mentre la speciale conformazione della punta migliora la capacità di perforazione..

Applicazioni

Fissaggio delle lastre SHERA BOARD su struttura metallica di spessore massimo 10/10 mm..
Avvitatore con velocità variabile, 0 -2500 rpm, potenza 550W.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Standard
Tipo di vite	-	Auto-perforante	EN 14566
Lunghezza	mm	25 – 32 - 45	EN 14566
Diametro	mm	8	EN 14566
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14566

Scheda tecnica

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

Date 11/02/2019