

FIBRANgyps NEXT SCREWS

Descrizione prodotto

Viti auto-perforanti, con uno speciale rivestimento anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia salina di 500 ore. Sotto testa dotato di 4 alette auto-svasanti che consentono il perfetto inserimento della testa a filo della lastra.



Campo di impiego

Viti auto-perforanti utilizzabili per fissare le lastre FIBRANgyps NEXT BOARD (massimo 2 strati) alla struttura metallica con spessore massimo fino a 10/10 di mm.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Tipo	-	Auto-perforanti	EN 14566
Lunghezza	mm	39 - 25	EN 14566
Diametro	mm	4,2	EN 14566
Diametro della testa	mm	9,3	EN 14566
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14566
Resistenza alla nebbia salina	h	500	-
Steel hardness	-	SAE 1022	-



FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

24/11/2016