

SKY PANEL

Descrizione:

I pannelli SKY PANEL in gesso alleggerito sono composti da un impasto speciale di gesso alabastrino a rapido indurimento rinforzato nella matrice con fibra di vetro roving non infiammabile di spessore 12 µm. La superficie a vista è verniciata con pittura bianca a base acquosa esente da solventi organici, per garantire sempre la massima uniformità di colore.

Tipologie:

Dimensioni pannelli: 600x600 mm, spessore 20 mm.

Peso pannelli: da 9 a 12 kg/m² secondo le versioni

Bordi: Tutte le finiture sono disponibili con i bordi a semincasso. Alcuni pannelli sono inoltre disponibili con i bordi a vista.

Tipologie prodotte sia a vista che ribassate:

SKY PANEL Liscio
SKY PANEL Bucciato
SKY PANEL Fessurato

Tipologie prodotte solamente ribassate:

SKY PANEL Dolomite
SKY PANEL Mediterraneo

Caratteristiche tecniche:

Reazione al fuoco	Classe	A1
Resistenza al fuoco (solaio predalle)	REI	120
Fattore di resistenza al vapore	µ	10
Conduttività termica	W/(mK)	0,47
Riflessione della luce	%	>80

Confezionamento:

Confezioni: Il prodotto viene confezionato in scatole da 6 pannelli (2,16m²) avvolti in polietilene termoretraibile.

Bancale: Ogni bancale contiene 48 confezioni (103.68 m²), protetto da profili angolari di cartone e avvolto con pellicola estensibile. Le misure del bancale sono: base 114x114 cm, altezza 197 cm. Il peso del bancale è di circa 1000 Kg.

Montaggio:

Standard: Il profilo portante da 370 cm viene agganciato alla pendinatura ogni 90 cm e viene posizionato a 120 cm di distanza l'uno dall'altra. Fra un profilo e l'altro viene agganciato ortogonalmente il profilo intermedio da 120 cm, con passo di 60 cm. Fra gli intermedi di 120 cm e parallelamente al profilo portante, viene incastrato il profilo intermedio da 60 cm. I pannelli vengono montati per semplice appoggio sulla struttura a "T" rovescio.

Montaggio REI 120 (solaio in predalle): Il profilo portante da 370 cm deve essere agganciato alla pendinatura ogni 60 cm e viene posizionato a 60 cm di distanza l'uno dall'altro. Fra un profilo e l'altro viene agganciato ortogonalmente il profilo intermedio da 60 cm, con passo di 60 cm. Il profilo intermedio da 120 cm non viene utilizzato. I pannelli vengono montati per semplice appoggio sulla struttura a "T" rovescio.

Stoccaggio:

I bancali devono essere stoccati in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità. Non sovrapporre altri materiali sui bancali Sky Panel.

Assistenza tecnica:

Per qualsiasi informazione, contattare il Servizio Tecnico di Gessi Roccastrada srl.



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità