

FIBRANGYPS H1 13 NF



Description de produit

Plaque de plâtre hydrofugée pour une absorption d'eau réduite. Conforme à la norme européenne EN 520 type H1 et spécifications supplémentaire de la marque NF.

Face à vue: couleur verte.

Bords amincis et épaisseur nominale 12,5mm (BA13).

La plaque n'émet pas de substances polluantes – classifiée A+ selon EN ISO 16000-09.

Domaine d'utilisation

Réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds dans les locaux humides (cuisines, salle de bain, pilotis...).

Caractéristiques	U. M.	Valeur	Norme de référence
Type de bord	-	BA Bord Aminci	EN 520
Largeur	mm	1200	EN 520
Conductivité thermique (à 10°C)	W/m K	$\lambda = 0,25$	EN 10456
Réaction au Feu	classe	A2-s1,d0	EN 520
Chaleur spécifique	kJ/kg K	$c_p = 1,0$	EN 10456
Facteur de résistance à la vapeur (champ sec)	-	$\mu = 10$	EN 10456
Absorption totale d'eau (par immersion)	%	< 5	EN 520
Absorption d'eau superficielle	g/m ²	< 180	EN 520

Type	Épaisseur [mm]	Poids [kg/m ²]	Longueur [m]	Résistance à la rupture en flexion	
				sens longitudinal [N]	sens transversal [N]
BA13 NF	12,5	10	2,0-2,5-3,0	≥ 600	≥ 210

Marquage CE sur la face arrière de la plaque:
 FIBRANGYPS H1 – ép. 12,5 mm – NF 39 CE – H1 – EN 520 A2-S1,d0(B) – A+; date et heure de production - numero D.o.P.

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site www.fibran.it.

Date 31/07/2018

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it