

FIBRANgyps JF READYMIX



Description de produit

Enduit polyvalent en pâte prêt à l'emploi, crémeux, allégé de 25% par rapport aux enduis traditionnels, facile à étaler, de rétrécissement contrôlée, pour le traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis et suivante finition di lissage.

Très élastique et tendre.

Conforme à la norme CE EN 13963.

Domaine d'emploi

Excellent comme première couche et très résistant aux craquelures notamment dans le stucage de joints transversales et longitudinales.

Pas d'apprêt avant de la peinture ni d'autres composants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

Caractéristiques	U. M.	Valeur	Références
Réaction au feu	Classe	A1	EN 13501-1
Temps de prise	h	12	-
Préparation	-	Manuelle ou mécanique	-
Consommation	-	38,3 l/100 m ²	-

Stockage et mise en oeuvre

Stockez dans un endroit frais, sec et ventilé. Utiliser dans les 12 mois suivant la date de production. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Eviter un choc thermique lors de la phase de prise.

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site www.fibran.it.

Date 15/10/2018