

FIBRANGYPS JF60



Descripción

Pasta de juntas en polvo a base de yeso, para mezclar con agua, para la unión de las juntas de placas de yeso laminado, para aplicación manual y configuración muy rápida. Sellador bivalente como “bedding compound” y acabado. Recomendado como primera y segunda mano.

Marcato CE secondo la norma UNI EN 13963.

Uso recomendado

Tratamiento y relleno de la juntas de las placas de yeso laminado, para la cobertura de las cabezas de los tornillos de fijación y para la reparación de pequeños trozos de placas o placas dañados. También se usa en la instalación de protectores de esquina y en el acabado de esquinas internas con cinta microperforada.

características	Unidad	Valor	Norma
Reacción al fuego	Clase	A1	EN 13501-1
Peso	kg/m ³	825 ± 25	
Densidad	kg/m ³	1050 ± 50	
Tiempo de trabajo	minutos	60	EN 13963
Tiempo de fraguado	minutos	180	EN 13963
producción	kg/m ³	0,39	
Preparación	-	pasta manual con utensilios limpios	
agua / polvo	-	60/40	

Almacenaje y aplicaciones

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedad.

No se podrá añadir agua una vez se haya fraguado el producto ya que pueden producirse alteraciones en la resistencia final de la pasta. No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 35°C ni inferior a 5°C.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Date 31/07/2018

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it