

# FIBRANgyps TAPE



## Description de produit

Bande adhésive de renfort en fibre de verre, résistante aux alcalis, conçue pour être utilisée dans toutes les pièces, même humides.

## Domaine d'emploi

Traitement et renfort des joints entre les plaques de plâtre FIBRANgyps avec enduit FIBRANgyps JF dans les locaux à l'intérieurs et entre les plaques FIBRANgyps NEXT et SHERA à l'extérieur, avec enduit FIBRANgyps NEXT COAT et mastic bicomposant FIBRANgyps SHERA CEMENT JOINTING COMPOUND, afin d'absorber et répartir les contraintes mécaniques en évitant les fissures de surface.

Caractéristiques	U. M.	Valeur	Standard
Dimensions	sur 100 mm	chaîne – 3 trame – 36	-
Longueur	m	90	-
Masse surfacique	g/m <sup>2</sup>	62,7	-
résistance à la traction	N/2,54 cm	chaîne - 222 trame - 467	-

La société FIBRAN S.p.A se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. L'utilisateur doit vérifier que la fiche technique est la dernière mise à jour. L'utilisateur doit vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu, en assumant toutes les responsabilités dérivant de son utilisation. Pour toute information technique, nous vous prions de contacter le bureau technique FIBRAN ou visiter le site [www.fibran.it](http://www.fibran.it).