

FIBRANgyps JF PLUS



Descrizione prodotto

Stucco composto da una miscela di gesso selezionato, inerti e additivi chimici che conferiscono all'impasto un aspetto plastico e una facilità di preparazione.

In polvere, ad elevata copertura.

Adatto come prima e seconda mano.

Marcato CE 3B secondo la norma UNI EN 13963:2014.

Campo di impiego

Particolarmente indicato per la stuccatura dei giunti tra lastre con nastro di rinforzo e della testa delle viti, nonché per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate, nella posa dei paraspigoli e nella finitura degli angoli interni con nastro microforato.

Grazie all'ottima adesione al sottofondo può essere utilizzato anche per la rasatura completa delle lastre in cartongesso.

Il tempo di presa di **circa 4 ore** lo rende la scelta ottimale per **cantieri medio grandi**.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Tempo di presa	minuti	240*	EN 13963
Resa per la stuccatura dei giunti	kg/m ²	0,39	-
Resa per ogni millimetro di rasatura	kg/m ²	1,5	-
Preparazione	-	impasto manuale con utensili puliti	-
Rapporto acqua/polvere	-	1 l / 1,6 kg	-

*tempi indicativi, variabili in funzione delle condizioni climatiche.

Stoccaggio e applicazione

Stoccare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall'umidità. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Non utilizzare con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

27/02/2020