

# FIBRANgypS FILO INTRECCIATO



## Descrizione prodotto

Filo doppio intrecciato per pendinatura, realizzato in acciaio zincato cotto di diametro 1,1 mm.  
 Marcato CE secondo UNI EN 13964

## Campo di impiego

Il filo è utilizzato come accessorio metallico per la sospensione delle strutture metalliche per controsoffitti.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Durabilità	Classe	NPD	EN 13964

Codice	Carico massimo in posizione verticale		Carico massimo consentito* in posizione verticale	
	90 kg	0,9 kN	30 kg	0,30 kN
ACMF-01805	90 kg	0,9 kN	30 kg	0,30 kN

\*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

La tenuta del filo intrecciato è subordinata al tipo di installazione che viene effettuata.

## Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.  
 Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

19/03/2020 rev0