

# FIBRANgyps GANCIO CON MOLLA PER PROFILO A SCATTO



## Descrizione prodotto

Gancio con molla per la posa della traversina a scatto.

Il gancio è realizzato in acciaio dello spessore di 1,2 mm.

La molla è realizzata in acciaio zincato, i fori hanno una dimensione Ø 4,1 mm

Marcato CE secondo UNI EN 13964

## Campo di impiego

Il gancio con molla si utilizza al fine di supportare la sospensione della traversina a scatto nella posa dei controsoffitti in cartongesso.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Durabilità	Classe	B	EN 13964

Codice	Carico massimo consentito in posizione verticale	
ACMAM2840SC100	20 kg	0,20 kN

## Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.

La pendinatura va realizzata perpendicolarmente al controsoffitto; diversamente, potrebbero verificarsi delle trazioni tali da poter diminuire la tenuta dell'articolo, fino ad arrivare alla rottura della molla.

Il prodotto è mono uso, le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione

Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

19/03/2020 rev0