

# FIBRANgyps GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE BA 4915



## Descrizione prodotto

Gancio di unione ortogonale, realizzato in acciaio zincato, conforme alle prescrizioni delle norme Europee EN 10327 / EN 13964. Marcato CE secondo UNI EN 13964.

## Campo di impiego

Gancio da utilizzarsi con montanti 49/15, con bordo arrotondato BA, nella realizzazione di controsoffitti in cartongesso. I ganci di unione ortogonale vengono utilizzati in coppia, per commettere il profilo primario con il profilo secondario.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Durabilità	Classe	B	EN 13964

Codice	Valore di estrazione		Valore di carico garantito*	
ACMGU4915SC100BA	54 kg	0,54 kN	27 kg	0,27 kN

\*Coefficiente di sicurezza adottato: 2

## Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.  
Il prodotto è mono uso, le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione  
Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

29/05/2020 rev0