

# FIBRANgyps GANCIO DISTANZIATORE BA



## Descrizione prodotto

Gancio distanziatore con foro passante  $\varnothing$  6, realizzato in acciaio zincato, conforme alle prescrizioni delle norme Europee EN 10327 / EN 13964.

Marcato CE secondo UNI EN 13964.

## Campo di impiego

Gancio distanziatore da utilizzarsi con montanti 49/27 e 49/15 con bordo arrotondato BA nella realizzazione di controsoffitti e contropareti in cartongesso.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Durabilità	Classe	B	EN 13964

Codice	Carico massimo in posizione verticale		Carico massimo consentito* in posizione verticale	
ACMAF491527SC100BA	60 kg	0,6 kN	20 kg	0,20 kN

\*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

## Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.  
Il prodotto è mono uso, le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione  
Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

29/05/2020 rev0