

FIBRANgyps MOLLA DOPPIA



Descrizione prodotto

Accessorio per la registrazione, il livellamento o l'abbassamento dei controsoffitti.

Da utilizzare con doppi pendini.

Realizzate in, acciaio con zincatura elettrolitica.

Marcate CE secondo UNI EN 13964

Campo di impiego

Le molle in abbinamento con i pendini, vengono utilizzate per realizzare i controsoffitti sospesi.

Le asole della molla consentono il passaggio di due pendini in acciaio Ø 4; la molla consente la regolazione desiderata dell'orditura metallica del controsoffitto, e, una volta rilasciata il bloccaggio perfetto del pendino.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Durabilità	Classe	B	EN 13964

Codice	Carico massimo in posizione verticale		Carico massimo consentito* in posizione verticale	
	kg	kN	kg	kN
ACMMD4SC100	120	1,20	40	0,40

*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.

La pendinatura va realizzata perpendicolarmente al controsoffitto.

Il prodotto è mono uso: le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione.

Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

19/03/2020 rev0