

FIBRAN NEXT SCREW



Descrizione prodotto

Viti auto-perforanti, con uno speciale rivestimento anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia salina (*salt spray test*) di 500 ore.

Sotto testa dotato di 4 alette auto-svasanti che consentono il perfetto inserimento della testa a filo della lastra.

Campo di impiego

Viti auto-perforanti utilizzabili per fissare le lastre **FIBRAN NEXT** (massimo 2 strati) alla struttura metallica, con spessore massimo fino a 10/10 di mm, e **CEM NEXT**.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Tipo	-	Auto-Perforanti	EN 14566
Lunghezza	mm	25 – 39	EN 14566
Diametro	mm	4,2	EN 14566
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14566
Resistenza alla nebbia salina	h	500	-
Steel hardness	-	SAE - 1022	-

Stoccaggio

Stoccare in luogo fresco, asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del Cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

22/03/2022 Rev. 2