

# FIBRAN*gyp*s SCREW SUPER



## Descrizione prodotto

Viti autoperforanti punta chiodo, con testa svasata, fosfatate nere, con filettatura a passo variabile e una resistenza in nebbia salina (*salt spray test*) pari a 24 ore.

## Campo di impiego

Viti autofilettanti adatte al fissaggio delle lastre in gesso rivestito ad alta resistenza meccanica **FIBRAN*gyp*s SUPER** alla struttura metallica in acciaio con spessore fino a 6/10.

| Caratteristiche               | U. M.  | Valore          | Norma    |
|-------------------------------|--------|-----------------|----------|
| Tipo                          | -      | Auto-Filettanti | EN 14566 |
| Lunghezza                     | mm     | 23 – 38         | EN 14566 |
| Diametro                      | mm     | 3,9             | EN 14566 |
| Reazione al fuoco             | Classe | A1              | EN 14566 |
| Resistenza alla nebbia salina | h      | 24              | -        |
| Steel hardness                | -      | SAE - 1022      | -        |

## Stoccaggio

Stoccare in luogo fresco, asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del Cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

27/08/2020 Rev. 1