

# FIBRAN*gyp*s SCREW TB



## Descrizione prodotto

Viti autoperforanti punta trapano, con testa svasata, fosfatate nere, con uno speciale trattamento superficiale che garantisce una resistenza in nebbia salina (*salt spray test*) pari a 72 ore.

## Campo di impiego

Viti autoperforanti adatte al fissaggio delle lastre in gesso rivestito alla struttura metallica in acciaio con spessore 8/10 e superiore.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Tipo	-	Auto-Perforanti	EN 14566
Lunghezza	mm	25 - 35 - 45	EN 14566
Diametro	mm	3,5	EN 14566
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14566
Resistenza alla nebbia salina	h	72	-
Steel hardness	-	SAE - 1022	-

## Stoccaggio

Stoccare in luogo fresco, asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del Cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico.

27/08/2020 Rev. 1