FIBRAN*gyps* **SCREW TEKS LB**

CE

Descrizione prodotto

Viti autoperforanti punta trapano, con testa a rondella, con una resistenza in nebbia salina (*salt spray test*) pari a 24 ore.

Campo di impiego

Viti autoperforanti adatte per collegare i profili metallici tra di loro.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Tipo	-	Auto-Perforanti	EN 14566
Lunghezza	mm	13	EN 14566
Diametro	mm	4,2	EN 14566
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14566
Resistenza alla nebbia salina	h	24	-
Steel hardness	-	SAE - 1022	-

Stoccaggio

Stoccare in luogo fresco, asciutto.

Scheda Tecnica

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del Cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

27/08/2020 Rev. 1

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it