

FIBRAN*gyps* TASSELLO PER CONTROSOFFITTO Ø 6 X 60 mm



Descrizione prodotto

Tassello in acciaio con foro per controsoffitto, l'ancoraggio avviene mediante l'espansione della fascetta in acciaio.

Campo di impiego

Il tassello può essere utilizzato per il fissaggio su muratura piena a soffitto, il foro presente sul tassello, consente l'inserimento di accessori di sospensione per la realizzazione di controsoffitti modulari o in cartongesso

E' VIETATO L'UTILIZZO SU MATTONE FORATO.

Codice	Diametro punta [mm]	Profondità minima foro [mm]
ACTAS660SPF	6	65

Supporto	Valore di resistenza a trazione		Valore garantito*		Valore di resistenza al taglio		Valore garantito*	
	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
Calcestruzzo	162 kgf	1,62 kN	54 kgf	0,54 kN	270 kgf	2,70 kN	90 kgf	0,90 kN
Mattone pieno	120 kgf	1,20 Kn	40 kgf	0,40 kN	210 kgf	2,10 kN	70 kgf	0,70 kN

*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Utilizzo e stoccaggio

- Controllare il buono stato e l'integrità del soffitto su cui fissare il tassello.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Realizzare il foro delle dimensioni indicate nella tabella sopra riportata.
- Una volta realizzato il foro asportare dallo stesso tutta la polvere presente (la polvere riduce la tenuta dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro.
- L'ancoraggio avviene tramite l'espansione della fascetta in acciaio, una volta inserito nel foro tirarlo con forza verso l'esterno permettendo così alla fascetta di espandersi.
- Una volta terminato il fissaggio verificare manualmente la stabilità della struttura.

Stoccare in luogo asciutto.