FIBRAN*gyps* **H2**

INDOOR AIR EMISSIONS*
A+ A B C

Descripción

Placa de Yeso Laminado tipo H, compuesta por un alma di yeso, tratado con aditivos hidrofugantes, recubierta per sus dos caras con làminas de cartón de color verde aparente y color crema a la cara oculta, con borde afinado (BA). Norma de referencia UNI EN 520.

Disponibile en espesor: 12,5 mm (BA13).

Ninguna emisión de contaminantes en el ambiente interior - clasificación A + conforme con EN ISO 16000-09.

Uso recomendado

Techos continuos, fines ornamentales, trasdosador en lugares húmedos como cocinas, banos,y tejados exteriores que no

características	Unidad	Valor	Norma
Borde	**-**	**BA borde afinado**	**EN 520**
Ancho	**mm**	**1200**	**EN 520**
Conductividad térmica	**W/m K**	**Λ_d = 0,21 valor teórico**	**EN 10456**
Reacción al fuego	**Clase**	**A2-s1,d0**	**EN 520**
Capacidad térmica especifica	**kJ/kg K**	**cp = 1,0 valor teórico**	**EN 10456**
Factor de Resistencia a la difusión del vapor	**-**	**μ= 10 en seco - valor teórico**	**EN 10456**
Absorción total de agua	**%**	**< 10**	**EN 520**
Absorción superficial de agua	**g/m²**	**≤ 220**	**EN 520**

Tipo	Espesor [mm]	Peso [kg/m²]	Longitud [m]	Resistencia a la flexión longitudinal [N]	Resistencia a la flexión trasversal [N]
BA13	**12,5**	**9,2**	**2,0 - 2,5 - 3,0**	**≥ 550**	**≥ 210**

Marcado en la parte posterior de la placa :
FIBRAN*gyps* H2 – sp. … mm - CE – H - EN 520 A2-S1,d0(B) – A+; fecha y hora de producción - numero D.o.P.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Date 24/03/2021 Rev.1

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it