

FIBRANgyps JF30



Descripción

Pasta de juntas en polvo a base de yeso, para mezclar con agua, para rejuntado de placas de yeso laminado, para aplicación manual y configuración muy rápida.

Recomendado como primera y segunda mano.

Marcato CE secondo la norma EN 13963.

Uso recomendado

Relleno y acabado de juntas con cinta en fibra de vidrio o cinta de papel, para el recubrimiento de cabezas de tornillos de fijación y para reparar piezas pequeñas de yeso o yeso laminado dañadas.

También se utiliza en la instalación de protectores de esquinas y en el acabado de esquinas internas con cinta microperforada.

características	Unidad	Valor	Norma
Reacción al fuego	Clase	A1	EN 13501-1
Peso	kg/m ³	825 ± 25	
Densidad	kg/m ³	1050 ± 50	
Tiempo de trabajo	minutos	30	EN 13963
Tiempo de fraguado	minutos	60	EN 13963
producción	kg/m ³	0,39	
Preparacion	-	pasta manual con utensilios limpios	
agua / polvo	-	60/40	

Almacenaje y aplicaciones

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

No se podrá añadir agua una vez se haya fraguado el producto ya que pueden producirse alteraciones en la resistencia final de la pasta. No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 35°C ni inferior a 5°C.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Fecha 25/10/2019

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it