FIBRAN*gyps* JF READYMIX

Descripción

Pasta de juntas premezclada a base de vinilo, que contiene celulosa, aligerado en un 25% en comparación con estuco tradicional, es muy elástica y suave.

Uso recomendado

Es recomendable en aquellos casos que sea necesario una mayor rapidez en la terminación de juntas, Excelente como primera capa, muy resistente al agrietamiento en particular en las juntas transversales y longitudinales.

Caracteristicas	Unidad	Valor	Norma
Reacción al fuego	**Clase**	**A1**	**EN 13501-1**
Tiempo de fraguado	**horas**	**12**	**-**
Preparacion	**-**	**pasta manual con utensilios limpios**	**-**
Rendimiento su placa de yeso laminado	**-**	**38,3 l/100 m^2**	**-**

Almacenaje y aplicaciones

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propriedad.
No se podrà añadir agua una vez se haya fraguado el producto ya que pueden producirse alteraziones en la resistencia final de la pasta. No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 35°C ni inferior a 5°C.

Ficha Técnica

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Fecha 25/10/2019 – rev.1

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it