


DÉCLARATION DES PERFORMANCES N°.132 FBR_Q25-2021-04-12

1. Code d'identification unique du produit type: **Q25**
2. Usage(s) prévu(s): **Enduit au plâtre et à la chaux – B3/50/2**
3. Fabricant: **FIBRAN SpA – Via Domenico Fiasella 5/11
I-16121 Genova, Italy Tel. +39 010 25466.1
www.fibran.it info@fibran.it**
4. Mandataire: **Non applicable**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **4**
- 6a. Norme harmonisée: **EN 13279-1:08**
Organisme(s) notifié(s): **Non applicable**
- 6b. Document d'évaluation européen: **Non applicable**
Évaluation technique européenne: **Non applicable**
Organisme d'évaluation technique: **Non applicable**
Organisme(s) notifié(s): **Non applicable**
7. Performance(s) déclarée(s): **Voir tableau ci-dessous**
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Liants-plâtres. Contienne moins de 1 % en masse ou en volume de matieres organiques. Classés en Euroclasse A.1 (aucune contribution à l'incendie) selon les Décision de la Commission 96/603/CE.**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Isolation aux bruits aériens directs	NPD
Résistance thermique	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Roccastrada (GR), 12/04/2021



Ing. Giovanni Barcaro
(Plant Manager)



**FIBRAN SpA – Via Domenico Fiasella 5/11,
16121 Genova – Italy**

21

EN 13279-1:2008

DoP n.132 FBR_Q25_2021-04-12

Q25, Enduit au plâtre et à la chaux – B3/50/2

Réaction au feu	A1
Isolation aux bruits aériens directs	NPD
Résistance thermique	NPD