

FIBRANgyps Q WHITE



Descripción

FIBRANgyps Q WHITE es una capa alisadora de bajo espesor para interiores extra blancos, compuesta por una mezcla de yeso seleccionado hemihidrato, cal hidratada, agregados de piedra caliza, resinas y aditivos específicos, embalado en bolsa de 25 kg. Marcado CE según la norma europea UNI EN 13279-1.

Campo de uso

Alisado extrablanco y de bajo espesor de cualquier superficie revocada a base de cemento o yeso.

Preparación del sustrato

Antes de aplicar el producto, asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco y libre de polvo.

Preparación y aplicación

Espolvorear el contenido de una bolsa de 25 kg en unos 14 litros de agua limpia. Para evitar la formación de grumos, dejar reposar la masa unos 5 minutos, luego mezclar a mano o con batidora eléctrica a baja velocidad, hasta que el producto esté completamente homogeneizado. Preparar una cantidad de producto que se pueda utilizar en unos 60-90 minutos (con una temperatura de 20 °C). El tiempo de trabajabilidad del producto se puede reducir con altas temperaturas.. Aplicar el producto en la pared desde un espesor mínimo de 1 mm hasta un espesor máximo de 3 mm para cada mano (fresco sobre fresco).

Características	Unidad	Valor
Residuo en 100 µm	%	< 0,5
Proporción de agua / polvo	-	14l /25kg
Tiempo de fraguado (Vicat)	min	90 / 120
Consumo teórico (espesor 1 mm)	kg/m ²	0,9
Resistencia a la compresión	N/mm ²	5
Resistencia a la flexión	N/mm ²	2
Reacción al fuego	Class	A1

Almacenamiento y advertencias

Úselo dentro de los 9 meses posteriores a la fecha de fabricación. Teme la humedad. No almacenar en contacto directo con el suelo. El producto debe utilizarse a temperaturas entre 5 y 35 ° C. Evite exponer el producto aplicado a fuertes cambios térmicos.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

Date 21/06/2021 rev0

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it