

FIBRANgyps TECNO H



Descrizione Prodotto

FIBRANgyps TECNO H, pannello prefabbricato composto da gesso ceramico fibrinforzato idrorepellente, caratterizzato da un incastro maschio -femmina sui bordi perimetrali e da un colore azzurro, marcato CE conformemente alla norma UNI EN 15283-2.

E' incombustibile Euroclasse A1.

Campo di impiego

Adatto per la realizzazione di pareti interne, contropareti e controsoffitti in zone con elevata umidità.

Nella posa di pareti e contropareti standard, utilizzarlo sempre per realizzare la prima fascia.

I pannelli vengono installati e rasati utilizzando la speciale colla a base gesso FIBRANgyps FT3H, le viti FIBRANgyps SCREW, i profili metallici FIBRANprofiles dimensionati secondo NTC 2018, FIBRANprofiles FT1718 e altri accessori di sistema.

Per maggiori informazioni consultare il catalogo FIBRAN n°516

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Bordi	-	Maschio / Femmina	-
Lunghezza	mm	1200	-
Larghezza	mm	600 / 700	-
Densità a secco	kg/m ³	960	-
Conduttività termica	W/m K	$\lambda_d = 0,35$	EN 15283-2
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Potere calorifico superiore	MJ/kg	0,58	-
Fattore di Resistenza al vapore	-	$\mu = 6,3$	EN 10456
pH	-	7/8	-
Assorbimento d'acqua dopo 24 ore in immersione	%	W=26	-

Codice prodotto	Peso [kg/m ²]	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]
PGEFT2560IDROGR	24	25	1200	600
PGEFT2570IDROGR	24	25	1200	700

Stoccaggio: I bancali devono essere stoccati al riparo dalla pioggia, protetti da urti e danneggiamenti. Per maggiori informazioni scaricare il catalogo dal sito www.fibran.it