

## FIBRANgyps FT MONO





## Descripción del producto

Junta mono adhesiva de polietileno de celda cerrada de una cara.

Espesor 2 mm, longitud 20 metros.

Densidad 30 kg / m3.

## Campo de aplicación

Junta mono adhesiva para colocar en las alas de los perfiles y guías FIBRAN*profiles* en toda la longitud sin solapamientos y crear paredes y contramuros con paneles FIBRANgyps TECNO.

Características	Unidad	Valor	Norma
Espesor	mm	2	-
Ancho	mm	40	-
Largo	m	20	-
Densidad	kg/m³	30	-
Temperatura de funcionamiento	С	-20° +80°	-

Tolerancias dimensionales + 15%.

De acuerdo con las disposiciones de la ley n  $^{\circ}$  549 del 28/12/93 no contiene CFC

## **Almacenamiento**

Almacenar en un lugar seco a temperaturas entre -20 ° C y + 80 ° C.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite <a href="https://www.fibran.it">www.fibran.it</a> o contactar con el Departamento Técnico.

05/11/2021 Rev. 0