

FIBRANgyps TECNO H



Descripción del Producto

FIBRANgyps TECNO H es un panel prefabricado de yeso cerámico reforzado con fibras hidrófugas, machihembrado en los bordes perimetrales y de color celeste. Marcado CE según norma UNI EN 15283-2. Euroclase A1 incombustible.

Campo de aplicación

Indicado para la construcción de muros internos, falsos muros y falsos techos en zonas de alta humedad.

Cuando coloque paredes estándar y contramuros, utilícelo siempre para hacer la primera fila.

Los paneles se instalan y alisan con la cola especial a base de yeso FIBRANgyps FT3H, tornillos FIBRANgyps SCREW, perfiles metálicos FIBRANprofiles dimensionados según NTC 2018, FIBRANprofiles FT1718 y otros accesorios del sistema.

Para más información consultar el catálogo FIBRAN n° 516

Caraterísticas	U. M.	Valores	Norma
Bordes	-	Macho / hembra	-
Largo	Mm	1200	-
Ancho	Mm	600 / 700	-
Densidad en seco	kg/m ³	960	-
Conductividad térmica	W/m K	$\lambda_d = 0,35$	EN 15283-2
Reacción al fuego	Clase	A1	EN 13501-1
Valor calorífico superior	MJ/kg	0,58	-
Factor de resistencia al vapor	-	$\mu = 6,3$	EN 10456
pH	-	7/8	-
Absorción de agua despues de 24h en inmersión	%	W=26	-

Código del producto	Peso [kg/m ²]	Espesor [mm]	Largo [mm]	Ancho [mm]
PGEFT2560IDROGR	24	25	1200	600
PGEFT2570IDROGR	24	25	1200	700

Almacenamiento: Los pallets deben almacenarse alejados de la lluvia y protegidos de golpes y daños. Para obtener más información, descargue el catálogo en el sitio web www.fibran.it