FIBRAN*gyps* **TAPE**

Descrizione Prodotto

Nastro a rete coprigiunto adesivizzato, prodotto con una speciale apprettatura antialcalina che ne consente l'utilizzo in ambienti umidi.

Campo di impiego

Utilizzato per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito, **FIBRAN*gyps*** e per le lastre da esterno **NEXT**, come armatura, al fine di assorbire e distribuire le sollecitazioni meccaniche evitando così fessurazioni superficiali.

Caratteristiche	U. M.	Valore
Dimensioni	**Per 100 mm**	**Ordito – 36** **Trama – 36**
Peso	**g/m²**	**62,7**
Resistenza a trazione	**N/2,54 Cm**	**Ordito - 222** **Trama - 467**

Codice	Larghezza [cm]	Lunghezza [m]	Confezionamento
ACSNGA20SC60N	**5**	**20**	**Scatola da 60 rotoli**
ACSNGA45SC54N		**45**	**Scatola da 54 rotoli**
ACSNGA90SC24N		**90**	**Scatola da 24 rotoli**

Stoccare in luogo asciutto

Scheda Tecnica

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del Cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

29/09/2020 rev3

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it