FIBRAN*geo* **B-090 AX**

Descrizione prodotto

Pannello a tutta altezza idrorepellente in lana di roccia biosolubile con densità nominale 90 kg/m^3, trattata con resine termoindurenti e rivestito su un lato con foglio di alluminio rinforzato su carta kraft politenata.
Il pannello FIBRAN*geo* B-090 AX è marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162.

Campo d'impiego

Isolamento termico e acustico di pareti e contropareti a secco laddove sia richiesta una barriera al vapore
Isolamento termico e acustico di pareti in muratura laddove sia richiesta una barriera al vapore.

Caratteristica	U. M.	Valore	Norma
Dimensioni	**mm**	**2900 x 600**	**-**
Conduttività termica dichiarata (a 10°C)	**W/m K**	**λ_D= 0,033**	**EN 12667 e EN 12939**
Reazione al fuoco	**Classe**	**C-s1,d0**	**EN 13501-1**
Calore specifico	**kJ/kg K**	**C_P = 1,03**	**EN 10456**
Fattore di resistenza al vapore	**-**	**μ= 1 lana di roccia 40.000 rivestimento**	**EN 12086 EN 10456**
Assorbimento d'acqua a breve termine	**kg/m²**	**WS ≤ 1**	**EN 1609**
Assorbimento d'acqua a lungo termine	**kg/m²**	**WL(P) ≤ 3**	**EN 12087**
Resistenza al flusso d'aria	**kPa s/m²**	**AF_r = 50 (pannello privo di rivestimento)**	**EN 29053**

Codice designazione:
MW - EN 13162 - T4 - WS - WL(P)

Caratteristica	Indicazioni
Salute e sicurezza	**I prodotti in lana di roccia FIBRAN*geo* rispettano i parametri della Nota Q prevista dalla Direttiva Europea 97/69/CE (recepita in Italia con D.M. 01/09/1998), come richiamata dal Regolamento Europeo 1272/2008/CE. La fibra dei prodotti FIBRAN*geo* è biosolubile (certificato istituto FRAUNHOFER-ITEM n° 02G03002 del 19/05/2003 & n.02G14022 del 03/03/2015). Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 790/2009/CE (10 Agosto 2009), è stata eliminata la classificazione dei prodotti in lana minerale con la frase di rischio «R38 – irritante per la pelle».**
Certificazione EUCEB	**Tutti i prodotti in lana di roccia FIBRAN*geo* sono certificati secondo il marchio EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products): Certificato EUCEB n°BEUC-511-19582-435-20182 del 26/02/2021. EUCEB è un organismo indipendente che assicura, con le sue procedure, la conformità della lana minerale alla Nota Q ovvero la biosolubilità e la sua non-classificazione come cancerogeno.**
CAM (Criteri Ambientali Minimi)	**Tutti i prodotti in lana di roccia FIBRAN*geo* rispondono ai requisiti dei Decreti «CAM» D.M. 11/10/2017 e D.M. 23/06/2022 (in vigore dal 04/12/2022). Riguardo la percentuale minima in peso di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, tale caratteristica è certificata nella "Dichiarazione Ambientale di Prodotto" (EPD) di tipo III conforme alle norme ISO 14025 & ISO 15804 e avente "EPD registration number" S-P-02373.**
Stoccaggio, Movimentazione e Modalità d'Installazione	**Consultare le Specifiche d'Installazione e la Scheda di Sicurezza scaricabili dal sito www.fibran.it**
Confezionamento	**Pannelli su pallet**

2900 x 600 Caratteristica		Confezionamento	
spessore pannelli (mm)	resistenza termica (m^2 K/ W)	pannelli/pallet (n.)	quantità pallet (m^2)
40	1,20	60	104,40
50	1,50	48	83,52
60	1,80	40	69,60
80	2,40	30	52,20
100	3,00	24	41,76
120	3,60	20	34,80
140	4,20	16	27,84
160*	4,80	14	24,36

* Spessori e dimensioni diverse disponibili su richiesta

Certificazioni acustiche

Certificati di fonoisolamento secondo norma UNI EN ISO 140-3 e UNI EN ISO 717-1

spessore pannello (mm)	R_W (dB)	rapporto di prova	descrizione struttura	
40	52 (52,6)	IG 218218	Doppio blocco forato sp.80 mm intonaco sp.15 mm su entrambe i lati FIBRAN*geo* B-090 AL sp.40 mm in intercapedine	

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto.
FIBRAN S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modalità applicative diverse da quelle illustrate nel presente documento. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico che è a disposizione per consigli su eventuali applicazioni specifiche.

Data 05/12/2022 – rev6

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - tel. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it