

# FIBRANgyps TECNO H

## Pannello per interni

Scheda tecnica



### Descrizione

FIBRANgyps TECNO H, pannello composto da gesso fibrorinforzato idrorepellente, caratterizzato da un incastro maschio-femmina sui bordi perimetrali, marcato CE secondo ETA – 22/0087 del 01/02/2022 .

Non emette sostanze inquinanti – ha ottenuto la classificazione A+ secondo la normativa EN ISO 16000-09 e conforme alla norma UNI EN 15283-2 per l'assorbimento d'acqua.

E' incombustibile, Euroclasse A1.

### Campi di impiego

Adatto per la realizzazione di pareti interne, contropareti e controsoffitti in zone con elevata umidità.



Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Bordi	-	Incastro maschio / femmina	-
Larghezza	mm	600 / 700	-
Conducibilità termica (a 10°C)	W/mK	$\lambda_D = 0,35$	EN 12664
Reazione al fuoco	Classe	A1 - incombustibile	EN 13501-1
Calore specifico	kJ/kg K	$c_p = 1,0$ valore tabulato	EN 12524
Fattore di resistenza al vapore	-	$\mu = 6,3$	EN 12572
Densità a secco	Kg/m <sup>3</sup>	960	-
Potere calorifero superiore	MJ/kg	0,58	EN 12572
pH	-	7/8	-
Assorbimento d'acqua dopo 24 ore in immersione	%	2,6	EN 15283-2

Codice prodotto	Spessore [mm]	Peso [kg/m <sup>2</sup> ]	Lunghezza [m]
PGEFT2560IDROGR	25	24	1200
PGEFT2570IDROGR	25	24	

**Stoccaggio:** I bancali devono essere stoccati al riparo dalla pioggia, protetti da urti e danneggiamenti.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a [tech@fibran.it](mailto:tech@fibran.it)