

FIBRANgyps CEMTAPE

Nastro

Scheda tecnica



Descrizione

FIBRANgyps CEM TAPE nastro a rete coprigiunto, prodotto con una speciale apprettatura antialcalina che ne consente l'utilizzo in ambienti umidi, ideale per il trattamento dei giunti fra lastre in cemento.

Campi di impiego

FIBRANgyps CEM TAPE utilizzato per il trattamento dei giunti delle lastre da esterno **FIBRAN NEXT** e **CEMNEXT**, come armatura, al fine di assorbire e distribuire le sollecitazioni meccaniche evitando così fessurazioni superficiali.



Caratteristiche	U. M.	Valore
Dimensioni	Per 100 mm	Ordito – 35,4 Trama – 27,6
Lunghezza	m	45 ± 2
Larghezza	mm	100 ± 2
Spessore	mm	0,33
Peso	g/m ²	90
Resistenza a trazione	N/50 mm	Ordito – 800 Trama – 1200

Utilizzo e stoccaggio

Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a tech@fibran.it