

# FIBRANgyps JF PLUS

## stucco in polvere



### Scheda tecnica



### Descrizione

FIBRANgyps JF PLUS è uno stucco in polvere composto da una miscela di gesso selezionato, inerti e additivi chimici che conferiscono all'impasto un aspetto plastico, facilità di preparazione ed elevata copertura. Adatto come prima e seconda mano. Marcato 3B CE secondo UNI EN 13963:2014.

**Confezionamento:** sacchi da 25 kg.

### Campi di impiego

Particolarmente indicato per la stuccatura dei giunti tra lastre con nastro di rinforzo e della testa delle viti, nonché per la riparazione di piccole parti in gesso o cartongesso danneggiate, nella posa dei paraspigoli e nella finitura degli angoli interni con nastro microforato. Grazie all'ottima adesione al sottofondo può essere utilizzato anche per la rasatura completa delle lastre in cartongesso.

Il **tempo di presa di circa 4 ore** lo rende la scelta ottimale per cantieri medio grandi.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13501-1
Tempo di presa	min	240*	EN 13963
Rapporto acqua/gesso	-	100/165	-
Resa per la stuccatura dei giunti	kg/m <sup>2</sup>	0,39	-
Resa per ogni millimetro di rasatura	kg/m <sup>2</sup>	1,5	-
Preparazione	-	impasto manuale con utensili puliti	-

\*tempi indicativi, variabili in funzione delle condizioni climatiche

### Stoccaggio

Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione.

### Avvertenze

Il prodotto deve essere impiegato a temperature comprese tra 5 e 35°C. A temperature più basse l'essiccazione diventa troppo lenta e il prodotto può essere danneggiato dal gelo. A temperature superiori, un'essiccazione troppo rapida può causare microfessurazione. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa. Dopo l'applicazione i locali devono essere areati per permettere la corretta asciugatura.