

# FIBRANgyps TAPE

## Nastro

Scheda tecnica



### Descrizione

FIBRANgyps TAPE nastro a rete coprigiunto adesivizzato, prodotto con una speciale apprettatura antialcalina che ne consente l'utilizzo in ambienti umidi.

### Campi di impiego

FIBRANgyps TAPE utilizzato per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito, FIBRANgyps e per le lastre da esterno NEXT, come armatura, al fine di assorbire e distribuire le sollecitazioni meccaniche evitando così fessurazioni superficiali.



Caratteristiche	U. M.	Valore
Dimensioni	Per 100 mm	Ordito – 36 Trama – 36
Peso	g/m <sup>2</sup>	62,7
Resistenza a trazione	N/2,54 Cm	Ordito – 222 Trama – 467

Codice	Larghezza [cm]	Lunghezza [m]	Confezionamento
ACSNGA20SC60N	5	20	Scatola da 60 rotoli
ACSNGA45SC54N		45	Scatola da 54 rotoli
ACSNGA90SC24N		90	Scatola da 24 rotoli

### Utilizzo e stoccaggio

Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.fibran.it](http://www.fibran.it) o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a [tech@fibran.it](mailto:tech@fibran.it)