



Descrizione

FIBRANgyps ANCORINA A VITE in acciaio zincato con occhiello aperto filettata M3,16 con dado e rondella, lunghezza 80 mm. L'ancoraggio avviene tramite l'apertura a scatto delle alette che compongono l'ancora.

Campi di impiego

FIBRANgyps ANCORINA A VITE con occhiello aperto si applica a soffitto su muratura vuota per agganciare pendinature adatte alla sospensione di doghe, grigliati in alluminio, fibra minerale, gesso alleggerito e lana di roccia.



Codice	Diametro punta [mm]	Lunghezza [mm]	Minimo spazio vuoto superiore [mm]	Max spessore della soletta [mm]
ACANCO316F	14	80	34	55

Supporto	Valore di resistenza a estrazione		Valore garantito*	
Mattone vuoto	90 kgf	0,90 kN	30 kgf	0,30 kN

Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Utilizzo e stoccaggio

- Controllare il buono stato e l'integrità della parete o del supporto su cui fissare l'ancorina.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Realizzare il foro delle dimensioni indicate nella tabella sopra riportata.
- Una volta realizzato il foro asportare dallo stesso tutta la polvere presente (la polvere riduce la tenuta dell'ancoraggio).
- Inserire completamente l'ancorina all'interno del foro.
- Avvitare la vite fino al completo serraggio facendo in modo che l'elemento da fissare aderisca completamente alla parete.
- Una volta terminato il fissaggio verificare manualmente la stabilità della struttura.
- Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a tech@fibran.it