



Descrizione

FIBRANgyps BARRA FILETTATA zincata realizzata con acciaio Q235. Da utilizzare in abbinamento con tassello per barra filettata dado esagonale e rondella. Marcate CE secondo UNI EN 13964

Campi di impiego

Utilizzata in abbinamento con, tassello per barra filettata, dado e rondella per la sospensione a controsoffitto.



Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Lunghezza	mm	200 - 1000	-
Filettatura	-	M6	-
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Capacità portante	-	196,2 N – 20 kg	EN 13964
Durabilità	Classe	A	EN 13964

Codice	Resistenza a trazione	Carico di snervamento	Allungamento [AGT & 10%]	Durezza [Min HRC]
ACMBF06200SC100	460	310	30	31
ACMBF061000SC100				

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto. La pendinatura va realizzata perpendicolarmente al controsoffitto. Il prodotto è mono uso: le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione. Stoccare in luogo asciutto.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico, scrivendo a tech@fibran.it