



Descrizione

FIBRANgyps gancio con molla BS ottenuto dall'assemblaggio di una molla e di un gancio realizzati in acciaio zincato e conformi alle norme europee EN 10327 / EN 13964.

Marcato CE secondo UNI EN 13964.

Campi di impiego

FIBRANgyps gancio con molla BS da utilizzarsi con montanti 49/27 e 49/15 con bordo schiacciato BS nella realizzazione di controsoffitti. Nella realizzazione dei controsoffitti il gancio viene incastrato nel profilo primario e in abbinamento con il pendino in filo zincato cotto di diametro 4mm ne permette la sospensione



Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 13964
Durabilità	Classe	B	EN 13964

Codice	Carico massimo in posizione verticale	
ACMAM491527SC100BS	20 kg	0,20 kN

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto. La pendinatura va realizzata perpendicolarmente al controsoffitto; diversamente, potrebbero verificarsi delle trazioni tali da poter diminuire la tenuta dell'articolo, fino ad arrivare alla rottura della molla. Il prodotto è mono uso, le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione. Stoccare in luogo asciutto.