



### Descrizione

FIBRANgyps gancio ortogonale 49/15 BA realizzato in acciaio zincato, conforme alle norme europee EN 10327 / EN 13964.

Marcato CE secondo la norma EN 13964.

### Campi di impiego

FIBRANgyps gancio ortogonale 49/15 BA da utilizzarsi con montanti 49/15 con bordo arrotondato BA nella realizzazione di controsoffitti in cartongesso.

I ganci di unione ortogonale vengono utilizzati in coppia, per commettere il profilo primario con il profilo secondario.



| Caratteristiche   | U. M.  | Valore | Norma    |
|-------------------|--------|--------|----------|
| Reazione al fuoco | Classe | A1     | EN 13964 |
| Durabilità        | Classe | B      | EN 13964 |

| Codice           | Carico massimo in posizione verticale |         | Carico massimo consentito* in posizione verticale |         |
|------------------|---------------------------------------|---------|---|---------|
| ACMGU4915SC100BA | 54 kg                                 | 0,54 kN | 27 kg   | 0,27 kN |

\*Coefficiente di sicurezza adottato: 2

### Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto. Il prodotto è mono uso, le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione.

Stoccare in luogo asciutto.