



Descrizione

FIBRANgyps molla doppia è un accessorio per la registrazione, il livellamento o l'abbassamento dei controsoffitti. Da utilizzare con doppi pendini. Realizzate in acciaio con zincatura elettrolitica.

Marcate CE secondo UNI EN 13964 .

Campi di impiego

FIBRANgyps molla doppia in abbinamento con i pendini, viene utilizzata per realizzare i controsoffitti sospesi. Le asole della molla consentono il passaggio di due pendini in acciaio Ø 4; la molla consente la regolazione desiderata dell'orditura metallica del controsoffitto, e, una volta rilasciata il bloccaggio perfetto del pendino.



| Caratteristiche | U. M. | Valore | Norma |
|-------------------|--------|--------|----------|
| Reazione al fuoco | Classe | A1 | EN 13964 |
| Durabilità | Classe | B | EN 13964 |

| Codice | Carico massimo in posizione verticale | | Carico massimo consentito* in posizione verticale | |
|--------------------|---------------------------------------|------|---|------|
| | kg | kN | kg | kN |
| ACMMD4SC100 | 120 | 1,20 | 40 | 0,40 |

*Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Utilizzo e stoccaggio

L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto. La pendinatura va realizzata perpendicolarmente al controsoffitto. Il prodotto è mono uso: le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una sola applicazione. Stoccare in luogo asciutto.