

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 97_FIBRANgyps_AEpsG

- 1a. Código de identificación única del producto tipo: **97_FIBRANgyps_AEpsG**
- 1b. Identificación única del producto: FIBRANgyps AepsG.
Placa de yeso laminado FIBRANgyps A13 12,5 mm de espesor aislada con EPS sinterizado con grafito, espesor de 20 a 80 mm.
2. Usos previstos: **Transformados de placa de yeso con aislamiento**
3. Fabricante: **FIBRAN SpA**
Sede: Via Corsica 19/6 - 16128 Genova, Italia
Tel. +39 010 25466.911
Planta de producción:
loc. Poggio Olivi snc, Roccastrada (GR), Italia
www.fibran.it info@fibran.it
4. Representante autorizado: **No aplicable**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3 para reacción al fuego**
Sistema 4 para otras características
- 6a. Norma armonizada: **EN 13950:2014**
- Organismos notificados: **LAPI SpA NB n. 0987** – informe de clasificación de reacción al fuego n. 864.0DC0050/16 de 31/05/2016
7. Prestaciones declaradas: **Ver tabla abajo**
8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **No aplicable**

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada	
Reacción al fuego -R2F	B-s1, d0	EN 13950:2014	
Resistencia a Flexión -F	Pasa		
Coef. de difusión al vapor de agua - μ	EpsG = 50 Placa de yeso laminado = 10		
Resistencia térmica - TR	32,5 mm		0,65m ² K/W
	42,5 mm		1,00m ² K/W
	52,5 mm		1,30m ² K/W
	72,5 mm		1,95m ² K/W
	92,5 mm		2,60m ² K/W
Sustancias peligrosas	NPD		
Absorción acústica - α	Véase la documentación del fabricante		
Resistencia al impacto - \rightarrow I			
Aislamiento acústico a ruido aéreo -R			

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Genova, 1/11/2024

Francesco Trombetta

(Plant Manager)