

FIBRANgyps SMART

Placa de yeso para uso interior



Ficha Técnica



Descripción

FIBRANgyps SMART placa de yeso Laminado estándar tipo A, marcado CE conforme a la norma UNI EN 520. No emite contaminantes: tiene una clasificación A+ según la norma EN ISO 16000-09 y ha superado la prueba Eurofins **Indoor Air Comfort Gold**.

identifica por el color marfil de la cara visible. Disponible en espesor:

- 12.5 mm (BA13)

Uso recomendado

Adecuado para tabiques interiores, muros de mostrador, techos falsos, elementos de acabado y enlucido seco.



Características	Unidad	Valor	Norma
Borde	-	BA borde afinado	EN 520
Ancho	mm	900	EN 520
Conductividad térmica (at 10°C)	W/mK	$\lambda_D = 0,21$ valor teórico	EN 10456
Reacción al fuego	Clase	A2-s1,d0	EN 520
Capacidad térmica específica	kJ/kg K	$c_p = 1,0$ valor teórico	EN 10456
Factor de Resistencia a la difusión del vapor	-	$\mu = 10$ valor teórico	EN 10456

Tipo	Espesor [mm]	Peso [kg/m ²]	Longitud [m]	Flex. long. [N]	Flex. trasv. [N]
BA13	12,5	9	1,8	≥ 550	≥ 210

Marcado en la parte posterior de la placa:

FIBRANgyps SMART / 12.5 mm thick / CE / A / EN 520 / A2-s1,d0(B) / A+.

Fecha y hora de producción - numero D.o.P.